RED ROOSTER
LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS

COMPOSIET SLAGMOERSLEUTEL 3/4
RRI-2500M

Deze composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht-verhoudingen. De RRI-2500M is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag. Het mechoneer slagmechanisme combineert de slagkracht van de Twin Hammer met de hoge standtijd van een gesloten hamermechanisme. Bovendien is het geheel gevuld met vet waardoor ook de vibratie – en geluidswaarden aangenaam laag zijn. De machine is geschikt voor industrieel gebruik.
Max. losbreekkoppel 2.700 Nm.

Kenmerken:
- **Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd**
- **Compact en licht van gewicht**
- **Slagmechanisme Mechoneer**
- **Kracht instelbaar, 2 standen**
- **Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt**
- **Links/Rechtsschakelaar op de trekker, voor gebruik met één hand**
- **2-staps trekker voor gecontroleerd indraaien**

Gerelateerde producten



DO605421001
Slagdoppenset 3/4" diep 10-delig



DO605401001
Slagdoppenset 3/4" 10-delig

Gerelateerde accessoires



DOESR-2
Ret Ring 3/4"



ATLUB
Persluchtgereedschap Olie, 1 liter



DOESR-1
Ret Ring 3/4"



Kenmerken

Merk	**RedRoosterIndustrial**
Aandrijfvierkant	**3/4"**
Versie	**R+H**
Boutcapaciteit (mm)	**24**
Slagmechanisme	**Mechoneer**
Toerental (min-1)	**5500**
Koppel (Nm)	**2000**
Krachtinstelling	**L/R 2 Pos.**
Luchtverbruik (l/s)	**16**
Gewicht (kg)	**3,5**
Luchtaansluiting	**PT 3/8"**
Luchtdruk max. (MPa)	**0,63**
mm A	**187**
mm B	**45**
Slangdiameter (mm)	**13**
Max. losbreekkoppel (Nm)	**2700**
Vibratiestandaard	**EN ISO 28927-2**
Vibratiewaarde (m/s^2)	**7**
Vibratieonzekerheid (m/s^2)	**1,19**
Geluidsstandaard	**ISO 15744**
Geluidsdruk (dB(A))	**88,4**
Geluidsvermogen (dB(A))	**99,4**
Geluidsonzekerheid (dB(A))	**3**
EAN	**8717981400805**

