

BUS

INDUSTRIAL TOOLS

Topreach lastractor HCD 500-1A



Topreach lastractor HCD 500-1A

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij. Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag.

Met gebruik van de HCD 500-1A lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-1A is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

Ga met deze HCD 500-1A voor een betere laskwaliteit.

Kenmerken Clark lastractor HCD 500-1A

Gewicht	- 7,8 kg
Afmetingen (lxbxh)	- 260 x 260 x 250 mm
Input Voltage	- 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
Aandrijving	- Vier wiel aandrijving
Trekkkracht	- 20 kg
Rijsnelheid	- 150 tot 880 mm per minuut
Lasnaad volgmethode	- Met geleide wielen
Lastoorts positionering	- Horizontaal tot 25° en verticaal tot 16°
X-Y support	- Tot 40 mm verstelling op X as en Y as
Besturing	- MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid.



Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden.

Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak en opstaand vlak.

Lasposities PB.



Nummer	Omschrijving
2365002	Topreach lastractor HCD 500-1A
2365101	Topreach accu 3 Ah



Meer lasproducten? Scan de QR-code !
Of ga naar www.bus.nl/lassen



BUS
INDUSTRIAL TOOLS