YOKOTA
CONTROLLED PRECISION IN TIGHTENING

# 18V IMPULSMOERAANZETTER 30~50NM
# YZ-T900E

**YOKOTA YZ-T accu impulsmoeraanzetters met afslagautomatiek zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken van schroefverbindingen met een moment tot 50 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten.**
**Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met behulp van Programmeer console PC-2F en kabel CC-1.**
**Auditieve en visuele terugkoppeling over het resultaat van het schroefproces.**
**Kenmerken:**
- **Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant**
- **Geen terugslag**
- **Hoge schroefsnelheid**
- **Hybride techniek**
- **Borstelloze DC motor aandrijving**

**Levering inclusief batterij, exclusief lader.**



## Gerelateerde accessoires



**BPL-1820**
**Accu voor YS-E, YZ-N en YZ-T serie**



**0446-1801-00-00**
**Hanger clip YOKOTA gereedschap**



**0446-0017-00-00**
**Hanger YOKOTA gereedschap**



**0460-0029-00-00**
**Rubber beschermhoes YZ-T900**



**61022-TH005**
**Tool Houder**



**0446-0029-00-01**
**Rubber beschermhoes voor batterij**



**PC-2-F**
**Programmeerconsole zonder kabel**



**CC-2**
**Kabel en software YZ-T <->Laptop**



**BC2075MX**
**Accu oplader voor BPL-1820**



**CC-1**
**Elektronikkabel YZ-T <-> PC-2-F**

## Kenmerken

| | |
|---|---|
| **Merk** | **Yokota** |
| **Aandrijfvierkant** | **3/8"** |
| **Boutcapaciteit (mm)** | **8 - 10** |
| **Toerental (min-1)** | **1200 - 4800** |
| **Koppel (Nm)** | **30 ~ 50** |
| **Gewicht zonder accu (kg)** | **1,2** |
| **mm A** | **173** |
| **mm B** | **29,5** |
| **Batterij voltage (Volt)** | **18** |
| **Battery type Li-ion….(Ah)** | **2,0** |
| **Vibratiestandaard** | **EN ISO 28927-2** |
| **Vibratiewaarde ($m/s^2$)** | **< 2,5** |
| **Vibratieonzekerheid ($m/s^2$)** | **1** |
| **Geluidsstandaard** | **ISO 15744** |
| **Geluidsdruk (dB(A))** | **69** |
| **Geluidsonzekerheid (dB(A))** | **3** |
| **EAN** | **8717981391899** |

