STEEL EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 8x2 mm stift-Ø 3 mm A100 voor staal en gietstaal



STEEL EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 8x2 mm stift-Ø 3 mm A100 voor staal en gietstaal

Artikelnr.: 31305270 EAN: 4007220098578

De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal.

Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren.

De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Technische gegevens

Breedte	2 mm
Korrelgrofte	100
Lengte, stift	30
Max. RPM	119300 RPM
RPM, opt.	85000 RPM
Vorm	W 165
Ø buiten	8 mm
Ø stift	3 mm

Technische gegevens

- Hoge standtijd en geringe slijtage van het gereedschap door de harde, vormstabiele binding.
- Door de hoge kantenstabiliteit ook op laagtoerige machines economisch inzetbaar.
- Bijzonder goed geschikt voor de bewerking van kanten.

Toepassingsaanbevelingen	Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
Veiligheidsvoorschriften	Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.
Bewerkbare materialen	Gietstaal Staal
Bewerkingsopgaven	Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) Bewerking van vlakken Egaliseren Finishen Ontbramen Uitslijpen Uitslijpen van voegen lasnaadbewerking
Machinetypes	Buigzame-asmachine Rechte slijpmachines

PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com