



X3G FastGouge 800

X3G800

De X3G FastGouge 800 verhoogt de productiviteit en mobiliteit bij gatswerkzaamheden. Dit apparaat is voorzien van een hoogwaardige stroombron, ontworpen voor alle soorten gutsen met een koolstofelektrode, die ook kan worden gebruikt voor MMA-lassen. De stroombron levert 800 A bij een inschakelduur van 50%.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Netspanning	380...415 V ± 10 %
Fasen van netaansluiting	3~50/60 Hz
Type netvoedingskabel	H07RN-F
Afmeting netvoedingskabel	16 mm ²
Nominaal maximaal ingangsvermogen [S1max]	45 kVA
Netzekering	63 A
Vermogensfactor bij nominaal max. stroom [λ]	0.87
Efficiëntie bij maximale nominale stroom [η]	91 %

Beschrijving	Valor
EMC-klasse	A
Minimaal kortsluitvermogen van voedingsnetwerk [Ssc]	6 MVA
Gutskoolstof, maximale diameter	13 mm
Belastbaarheid 50%	800 A
Belastbaarheid 100%	600 A
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23
Externe afmetingen, lengte	730 mm
Externe afmetingen, breedte	268 mm
Externe afmetingen, hoogte	796 mm
Gewicht zonder accessoires	73 kg
Normen	IEC 60974-1, -10