

ELEKTRODENDROGER TYPE DRY-TIP II

Technische gegevens:

Capaciteit 10 kg

Ingangsspanning 230V

Vermogen 0,12kW

**Temperatuur
max 150°C**

**Afmetingen
H/B/D
610 x 155 x 161**

Gewicht 5 kg

Artikelnummer

290000010

Alle technische gegevens zijn streefwaarden.
Dryfast GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor buiten gebruik
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volgende schade.



Robuuste constructie

Capaciteit 10 kg

Temperatuur 150°C

120 watt vermogen

Centraal verwarmingselement

Met elektrodenheffer

Warmtebuffer

De Dryfast laselektrode droogoven DRY-TIP II is het ideale instapmodel op het gebied van herdrogen.

De robuuste, dubbelwandige behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.

De DRY-Tip II wordt standaard geleverd met een elektrodenheffer. De lifter wordt gebruikt voor het eenvoudig vullen en verwijderen van de elektroden.

Alle DRY-TIP II elektrische droogovens zijn uitgerust met een 230V aansluitkabel met een Schuko stekker.

Het innovatieve ontwerp met de centrale verticale radiator zorgt voor een goede temperatuurverdeling.

De met vocht verzadigde atmosfeer wordt geventileerd via het luchtafvoerkanaal op het deksel.

Al deze eigenschappen maken de DRY-TIP II het ideale apparaat voor installatie.