



Minarc 220

6102220

Minarc 220 is een 3-fase MMA-lasstroombron van 220 A DC, die een echt draagbare optie biedt voor mobiele lassers. Deze kleine krachtpatser heeft alles dat u nodig hebt om direct aan het lassen te slaan.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Netspanning	400 V -20...+15 %
Fasen van netaansluiting	3~50/60 Hz
Type netvoedingskabel	4G, H07RN-F
Afmeting netvoedingskabel	1.5 mm ²
Nominaal maximaal ingangsvermogen [S1max]	8.2 kVA
Netzekering	10 A
Stroomverbruik bij nullast (MMA), energiebesparing	40 W

Beschrijving	Valor
Vermogen, inschakelduur % bij nominaal max. stroom, TIG	35 %
Vermogen bij +40 °C, nominale max. stroom, TIG	220 A
Vermogen bij +40 °C, 60% TIG	180 A
Vermogen bij +40 °C, 100% TIG	160 A
Vermogen, inschakelduur % bij nominaal max. stroom, MMA	35 %
Vermogen bij +40 °C, nominale max. stroom, MMA	220 A
Vermogen bij +40 °C, 60% MMA	170 A
Vermogen bij +40 °C, 100% MMA	150 A
Vermogensfactor bij nominaal max. stroom [λ]	0.91
Efficiëntie bij maximale nominale stroom [η]	86 %
EMC-klasse	A
Minimaal kortsluitvermogen van voedingsnetwerk [S_{sc}]	1.6 MVA
Type lasaansluiting	DIX
Aanbevolen minimaal generatorvermogen [S_{gen}]	15 kVA
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	180 mm
Externe afmetingen, hoogte	340 mm
Gewicht zonder accessoires	10.2 kg
Normen	IEC 60974-1, -10