

X5 Wire Feeder HD300 M

X5260300000

Vanaf de zijkant te laden draadaanvoerunit met digitaal parameterdisplay. Voor MIG/MAG, MMA en gutsen. Handmatige regeling van parameters met 2 knoppen. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem. Slagvaste kast. USB-poort voor connectiviteit. Kastverlichting en led-werklampen voor een uitstekende gebruikerservaring. Maakt het gebruik van SuperSnake GTX sub feeder en HR45 afstandsbediening mogelijk.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Voedingsspanning	48 V
Voedingsstroom bij max. belasting	6.3 A
Onbelast vermogen	6 W
Onbelast vermogen met verwarming voor draadaanvoercompartiment	11 W
Lasstroom 60%	500 A
Lasstroom 100%	430 A
EMC-klasse	A
Type lasaansluiting	Euro

Beschrijving	Valor
Aandrijfmechanisme	4 rollen, Eenmotorig
Diameter aanvoerrollen	32 mm
Maximaal gewicht draadhaspel	20 kg
Maximale diameter draadhaspel	300 mm
Maximale druk beschermgas	0.5 MPa
Functiepaneel, model	X5 Feeder Panel 300R
Functiepaneel, display	B/W OLED
Functiepaneel, bedieningselementen	2 regelknoppen, Drukknoppen
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Functiepaneel, ingangsspanning (DC)	12 V
Funktiepaneel, ingangsstroom (DC)	100 mA
Type bedrade communicatie	CAN-bus
Type en spanning led-batterij	Built-in, rechargeable: LG CHEM (ICR18650HE4; Li-ion, 3.6 V, 2500 mAh), Samsung SDI (INR18650-26J; Li-ion, 3.6 V, 2600 mAh)
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	670 mm
Externe afmetingen, breedte	240 mm
Externe afmetingen, hoogte	465 mm
Gewicht zonder accessoires	14.4 kg
Normen	IEC 60974-5, 10