



X5 Wire Feeder 300 APC

X5250300000

Van bovenaf te laden draadaanvoerunit met een grafisch TFT-display van 5,7". Voor synergisch en puls-MIG/MAG, TIG, elektrodelassen (MMA) en gutsen. Automatische parametring met Weld Assist. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem, rotameter standaard inbegrepen. Geïntegreerde connectiviteit met WLAN, met ondersteuning van de digitale lasprocedurespecificatie en WeldEye ArcVision-module. USB-poort voor connectiviteit. Maakt het gebruik van MAX-lasprocessen, speciale Wise-processen, tussenaanvoerunit SuperSnake GTX en afstandsbediening HR45 mogelijk.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Voedingsspanning	48 V
Voedingsstroom bij max. belasting	6.3 A
Onbelast vermogen	6 W
Onbelast vermogen met verwarming voor draadaanvoercompartiment	30 W
Lasstroom 60%	500 A
Lasstroom 100%	430 A

Beschrijving	Valor
EMC-klasse	A
Type lasaansluiting	Euro
Aandrijfmechanisme	4 rollen, Eenmotorig
Diameter aanvoerrollen	32 mm
Maximaal gewicht draadhaspel	20 kg
Maximale diameter draadhaspel	300 mm
Maximale druk beschermgas	0.5 MPa
Functiepaneel, model	X5 Feeder Panel 300 APC
Functiepaneel, display	5.7" LCD
Functiepaneel, bedieningselementen	2 regelknoppen, Drukknoppen
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Functiepaneel, ingangsspanning (DC)	12 V
Type bedrade communicatie	CAN-bus
Type draadloze communicatie	WUBT-236ACN(BT)
Type Bluetooth	4.2 (LE)
Frequentie en vermogen transmitter, Bluetooth	2.4 GHz; 4 dBm
Type WLAN	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Frequentie en vermogen transmitter, WLAN	2.4 GHz: 2.412...2.484 GHz; 5.1 GHz: 5.150...5.240 GHz, 5.250...5.350 GHz, 5.470...5.725 GHz; 9...16 dBm
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	650 mm
Externe afmetingen, breedte	230 mm
Externe afmetingen, hoogte	410 mm
Gewicht zonder accessoires	10.9 kg
Normen	IEC 60974-5, 10