

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2****1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Toepassing van de stof / van de bereiding**

Twee-componenten PU montageschuim in B2-kwaliteit voor de montage van kozijnen en ramen, voor het monteren van geschuimd PS lijstwerk, douches en badkuipen, voor het vullen van holle ruimtes met onvoldoende vocht toegang, uitrusting en schepen in modelbouw en ambachten.

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

Debratec GmbH

Industriestraße 1-7

D-01936 Schwepnitz

www.debratec.de

mail@debratec.de

Tel. +49 (0)35797 646 0

Fax +49 (0)35797 646 190

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +49 (0) 35797 646 0 (Mo-Fr, 7-16 Uhr, in German)****RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

GHS02 vlam

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.



GHS08 gezondheidsgevaar

Resp. Sens. 1 H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Carc. 2 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**Gevarenpictogrammen**

GHS02 GHS07 GHS08



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

**Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2**

(Vervolg van blz. 1)

· **Signaalwoord** Gevaar

· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

difenylnmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

· **Gevarenaanduidingen**

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H332 Schadelijk bij inademing.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

· **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P331 GEEN braken opwekken.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· **Aanvullende gegevens:**

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

· **2.3 Andere gevaren**

Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.

Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.

· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

NL

(Vervolg op blz. 3)



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2

(Vervolg van blz. 2)

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

**• Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 9016-87-9<br>Reg.nr.: 01-2119457024-46-xxxx                                                      | difenylnmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | 25-50%    |
| CAS: 13674-84-5<br>EINECS: 237-158-7<br>Reg.nr.: 01-2119486772-26-xxxx                                | Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                               | < 20%     |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0                                    | isobutaan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                                                                                                  | 2,5-<10%  |
| CAS: 107-21-1<br>EINECS: 203-473-3<br>Catalogusnummer: 603-027-00-1<br>Reg.nr.: 02-2119752517-33-xxxx | 1,2-ethaandiol<br>⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                             | 2,5-<10%  |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Catalogusnummer: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx | dimethylether<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                                                                                              | 2,5-<10%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Catalogusnummer: 601-003-00-5                                    | propaan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                                                                                                    | 2,5-<10%  |
| CAS: 36483-57-5<br>EINECS: 253-057-0                                                                  | Tribromneopentylalkohol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                       | 0,1-≤2,5% |

**• Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:**
  - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
  - Zelfbescherming van de eerste helper.
- **Na het inademen:**
  - Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
  - Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
  - Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:**
  - Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
  - Verwijder verse schuim voorzichtig mechanisch.
- **Na oogcontact:**
  - Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- **Na inslikken:**
  - Onmiddellijk een dokter bij roepen.
  - Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
  - Hoesten, kortademigheid en astma. Hoofdpijn.

(Vervolg op blz. 4)



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

**Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2**

(Vervolg van blz. 3)

Dermatitis, huidverkleuring en uitdrogen van de huid. Allergisch contacteczeem.

Irritatie van de neus en keel. Effect op het centrale zenuwstelsel.

• **Gevaren**

In het geval van sensibilisatie van de luchtwegen concentraties beneden de Drempel kan leiden tot astmatische klachten.

• **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Vertraagde effecten van blootstelling te verwachten. Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

• **5.1 Blusmiddelen**

• **Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, bluspoeier of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Schuim

• **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal

• **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Stikoxyde (NO<sub>x</sub>)

Kan ontplofbaar gas-lucht-mengsel vormen.

Bij een brand kan vrijkomen:

Koolmonoxyde (CO)

Chloorwaterstof (HCl)

Cyaanwaterstof (HCN)

Gevaar voor barsten door verhitting.

• **5.3 Advies voor brandweerlieden**

• **Speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

• **Verdere gegevens**

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

• **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

• **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

• **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Laten stollen en mechanisch opnemen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.

• **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

NL

(Vervolg op blz. 5)



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2

(Vervolg van blz. 4)

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Tanks voorzichtig openen en behandelen.

**· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

**· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****· Opslag:****· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Enkel in de originele verpakking bewaren.

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

Niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.

Op een koele plaats bewaren.

**· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.**· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Op een koele plaats bewaren, verhitting leidt tot drukverhogingen en barstgevaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.**· 8.1 Controleparameters****· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:****107-21-1 1,2-ethaandiol**

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU) | Korte termijn waarde: 104 mg/m <sup>3</sup> , 40 ppm<br>Lange termijn waarde: 52 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>huid |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (NL) | Korte termijn waarde: 104* mg/m <sup>3</sup><br>Lange termijn waarde: 52* 10** mg/m <sup>3</sup><br>*damp **druppels |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**115-10-6 dimethylether**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| IOELV (EU) | 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|------------|-----------------------------------|

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (NL) | Korte termijn waarde: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>Lange termijn waarde: 950 mg/m <sup>3</sup> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**· DNEL's****13674-84-5 Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat**

|            |                    |                                |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Dermaal    | wrkn, kort, system | 8,0 mg/kg bw/d (mouse)         |
|            | wrkn, lang, system | 2,08 mg/kg/d (mouse)           |
| Inhalatief | wrkn, kort, system | 22,4 mg/m <sup>3</sup> (rat)   |
|            | wrkn, lang, system | 5,82 mg/m <sup>3</sup> (mouse) |

**107-21-1 1,2-ethaandiol**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| Dermaal | cons, lang, system | 53,0 mg/kg/d (mouse)  |
|         | wrkn, lang, system | 106,0 mg/kg/d (mouse) |

(Vervolg op blz. 6)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

**Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                   |                           |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Inhalatief                                        | cons, lang, system        | 7,0 mg/m <sup>3</sup> (mouse)   |
|                                                   | wrkn, lang, system        | 35,0 mg/m <sup>3</sup> (mouse)  |
| <b>115-10-6 dimethylether</b>                     |                           |                                 |
| Inhalatief                                        | cons, lang, system        | 497 mg/m <sup>3</sup> (rat)     |
|                                                   | wrkn, lang, system        | 1894 mg/m <sup>3</sup> (rabbit) |
| <b>· PNEC's</b>                                   |                           |                                 |
| <b>13674-84-5 Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat</b> |                           |                                 |
| Oraal                                             | zoetwater                 | 0,064 mg/l (daphnia)            |
|                                                   | bodem                     | 1,7 mg/(kg dw) (daphnia)        |
|                                                   | zeewater                  | 0,064 mg/l (daphnia)            |
|                                                   | zeewater sediment         | 1,34 mg/(kg bw) (daphnia)       |
|                                                   | zoetwater sediment        | 13,4 mg/(kg dw) (daphnia)       |
|                                                   | zuiveringsinstallatie     | 7,84 mg/l (daphnia)             |
| <b>107-21-1 1,2-ethaandiol</b>                    |                           |                                 |
| Oraal                                             | zoetwater                 | 10,0 mg/l (daphnia)             |
|                                                   | bodem                     | 1,53 mg/(kg dw) (daphnia)       |
|                                                   | intermitterende vrijgeven | 10,0 mg/l (daphnia)             |
|                                                   | zeewater                  | 1,0 mg/l (daphnia)              |
|                                                   | zoetwater sediment        | 20,9 mg/(kg dw) (daphnia)       |
|                                                   | zuiveringsinstallatie     | 199,5 mg/l (daphnia)            |
| <b>115-10-6 dimethylether</b>                     |                           |                                 |
| Oraal                                             | zoetwater                 | 0,155 mg/l (daphnia)            |
|                                                   | bodem                     | 0,045 mg/(kg dw) (daphnia)      |
|                                                   | intermitterende vrijgeven | 1,549 mg/l (daphnia)            |
|                                                   | zeewater                  | 0,016 mg/l (daphnia)            |
|                                                   | zeewater sediment         | 0,069 mg/(kg bw) (daphnia)      |
|                                                   | zoetwater sediment        | 0,681 mg/(kg dw) (daphnia)      |
|                                                   | zuiveringsinstallatie     | 160,0 mg/l (daphnia)            |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· **Ademhalingsbescherming:**

Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

Filter voor kortstondig gebruik:

Filter AX

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

· **Handbescherming:**

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

(Vervolg op blz. 7)



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2

(Vervolg van blz. 6)

· **Handschoenmateriaal**Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,5$  mm

Nitrilrubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Oogbescherming:** Nauw aansluitende veiligheidsbril· **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**· **Algemene gegevens**· **Voorkomen:****Vorm:**

Aërosol

**Kleur:**

Volgens de produktbeschrijving

· **Reuk:**

Karakteristiek

· **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

· **pH-waarde:**

Niet bepaald.

· **Toestandsverandering****Smelpunt/smeltbereik:**

Niet bepaald.

**Kookpunt/kookpuntbereik:**

Niet bepaald.

· **Vlampunt:**

&lt; 100 °C

· **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):**

Niet bruikbaar.

· **Ontstekingstemperatuur:**

235 °C

· **Ontbindingstemperatuur:**

Niet bepaald.

· **Zelfontsteking:**

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· **Ontploffingsgevaar:**

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

· **Ontploffingsgrenzen:****Onderste:**

1,7 Vol %

**Bovenste:**

53,0 Vol %

· **Dampspanning bij 20 °C:**

5-6 bar

· **Dichtheid bij 20 °C:**1,03 g/cm<sup>3</sup>· **Relatieve dichtheid**

Niet bepaald.

· **Dampdichtheid**

Niet bepaald.

· **Verdampingssnelheid**

Niet bruikbaar.

· **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met****Water:**

Niet resp. gering mengbaar.

· **Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):**

Niet bepaald.

· **Viscositeit****Kinematisch:**

Niet bepaald.

**Organisch oplosmiddel:**

0,0 %

**VOC (EG)**

15,82 %

(Vervolg op blz. 8)

NL



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2

(Vervolg van blz. 7)

## · 9.2 Overige informatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**  
Vorming van explosief gasmengsel met lucht.  
Barstgevaar.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.  
Verhitting, open vlammen, ontstekingsbronnen.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Zuren, basen, oxiderende middelen. Aminen en alcoholen. Polyolen en water.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**  
Schadelijk bij inademing.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****9016-87-9 difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen**

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| Oraal      | LD50     | >5000 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50     | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 0,49 mg/l (rat)      |

**13674-84-5 Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat**

|       |      |                  |
|-------|------|------------------|
| Oraal | LD50 | 3600 mg/kg (rat) |
|-------|------|------------------|

**107-21-1 1,2-ethaandiol**

|         |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| Oraal   | LD50 | 5840 mg/kg (rat)    |
| Dermaal | LD50 | 9530 mg/kg (rabbit) |

**115-10-6 dimethylether**

|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| Inhalatief | LC50/4 h | 308 mg/l (rat) |
|------------|----------|----------------|

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid**  
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 9)



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2

(Vervolg van blz. 8)

- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

- **12.1 Toxiciteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· **Europese afvalcatalogus**

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT |
| 08 05 00  | niet elders in 08 genoemd afval                                                                                       |
| 08 05 01* | isocyaanaafval                                                                                                        |
| 16 00 00  | NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL                                                                                 |
| 16 05 00  | gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën                                                                       |
| 16 05 04* | gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten                                            |
| 17 00 00  | BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)                                          |
| 17 06 00  | isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal                                                                      |
| 17 06 04  | niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal                                                             |

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR** 1950 SPUITBUSSEN
- **IMDG** AEROSOLS

(Vervolg op blz. 10)



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2

(Vervolg van blz. 9)

|                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| · IATA                                                                            | AEROSOLS, flammable                                      |
| · 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                                  |                                                          |
| · ADR                                                                             |                                                          |
|  |                                                          |
| · klasse                                                                          | 2 5F Gassen                                              |
| · Etiket                                                                          | 2.1                                                      |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                                          |
|  |                                                          |
| · Class                                                                           | 2.1                                                      |
| · Label                                                                           | 2.1                                                      |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:                                                          |                                                          |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | Niet van toepassing                                      |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                             |                                                          |
| · Marine pollutant:                                                               | Neen                                                     |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                                    | Waarschuwing: Gassen                                     |
| · Kemler-getal:                                                                   | -                                                        |
| · EMS-nummer:                                                                     | F-D,S-U                                                  |
| · 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code        | Niet bruikbaar.                                          |
| · Transport/verdere gegevens:                                                     |                                                          |
| · ADR                                                                             |                                                          |
| · Beperkte hoeveelheden (LQ)                                                      | 1L                                                       |
| · Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)                                                 | Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid |
| · Vervoerscategorie                                                               | 2                                                        |
| · Tunnelbeperkingscode                                                            | D                                                        |
| · IMDG                                                                            |                                                          |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 1L                                                       |
| · Excepted quantities (EQ)                                                        | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity           |
| · VN "Model Regulation":                                                          | UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1                                 |

\*

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)

NL



datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

**Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2**

(Vervolg van blz. 10)

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

- **Nationale voorschriften:**

- **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:**

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

- **Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie):** weinig gevaarlijk voor water.

- **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**

Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

- **Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

wrkn, kort, system: werknemer, kortdurende expositie, systemische effecten

wrkn, lang, system: werknemer, langdurig, systemische effecten

cons, kort, system: consument, kortdurende expositie, systemische effecten

wrkn, lang, lokal: werknemer, langdurig, lokale effecten

cons, lang, lokal: consument, langdurig, lokale effecten

cons, lang, system: consument, langdurig, systemische effecten

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

(Vervolg op blz. 12)



Den Braven

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 12/12

datum van de druk: 24.07.2015

Herziening van: 24.07.2015

**Handelsnaam: Zwaluw Purfoam-2C B2**

(Vervolg van blz. 11)

LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1  
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1  
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas  
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2  
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1  
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1  
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2  
· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL