

MINARC T 223 DC KLEIN EN KRACHTIG



ONTWORPEN,
GEBOUWD EN
GETEST IN
FINLAND

MINARC T 223 DC TIG/MMA is de ideale oplossing voor lassers die veel onderweg zijn. Met een gewicht van slechts 9,6 kg en een vermogen van 220 A is de MINARC T 223 DC Klein maar Krachtig.

ONTWORPEN VOOR IN DE WERKPLAATS EN OP LOCATIE

Minarc T DC – Compact en draagbaar TIG-lasapparaat

Of u nu in een werkplaats of op locatie werkt, de Minarc T is de perfecte lasoplossing. Een compacte lichtgewicht: klein maar krachtig. Met 220 ampère DC TIG-lasprestaties op een 240V, 1-fase netwerk is de Minarc T 223 DC een robuuste industriële lasmachine, beschermd door een sterke en stijlvolle behuizing.

De Minarc T 223 DC is uitgerust met PFC-technologie voor een energiezuinige werking en presteert uitstekend bij gebruik met lange stroomkabels. De boogontsteking is nauwkeurig en betrouwbaar. De machine beschikt over gasvoor- en nastroom, up- en downslope functies en vier geheugenkanalen.

Puls en Minilog functie

De Minarc T 223 DC MLP beschikt over een puls en 'Minilog'-regeling, waarmee u tijdens het lassen eenvoudig kunt schakelen tussen vooraf ingestelde lasparameters.

De package opties bestaan uit een stroombron, draagriem, aardkabel, gasslang en Flexlite TX lastoorts (4 m, 8 m of 16 m).





Stijlvol. Stabiel. Eenvoudig.

Met een robuuste moderne behuizing, snelle instelling en eenvoudige bediening helpt de Minarc T 223 DC elke lasser een soepele, stabiele boog te leveren in alle omstandigheden.



Draagbare kracht, direct inzetbaar

Met een output van 220 ampère en een gewicht van slechts 9,6 kg neem je de Minarc T 223 DC overal mee naartoe, met de zekerheid dat hij de klus klaart.



Finse kwaliteit die standhoudt

Elke Minarc is ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en getest in Finland door Kemppi - van de eerste stroomcircuits tot de behuizing.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- DC TIG & MMA
- 220A uitgangsvermogen
- 240V stroomaansluiting
- Energiezuinige PFC-technologie
- LCD-kleurenscherm
- HF- en Lift TIG
- 4 geheugenkanalen
- Gas voor & nastroom
- Up & downslope
- Puls optie
- Afstandsbedieningsopties
- Draagriem
- Gewicht 9,6kg



MINARC T 223 DC

Technische gegevens

Minarc T 223 DC GM / Minarc T 223 DC MLP GM

Netaansluitspanning 1~50/60 Hz		110...120 V ±10 % 220...240 V ±10 %
Vermogen bij +40 °C	20% [220 -240 V]	220 A (25%MMA 170 A)
	20% [110 -120 V]	130 A (MMA 75 A)
	60% [220 -240 V]	170 A (MMA 140 A)
	60% [110 -120 V]	110 A (MMA 70 A)
	100% [220 -240 V]	140 A (MMA 120 A)
	100% [110 -120 V]	90 A (MMA 60 A)
Uitgangsbereik, TIG lasstroom/spanning	[220 -240 V]	5 A/8 V...220 A/20 V
	[110 -120 V]	5 A/8 V...130 A/16 V
Uitgangsbereik, MMA lasstroom/spanning	[220 -240 V]	15 A/15 V...170 A/34 V
	[110 -120 V]	15 A/15 V...75 A/31 V
Ontstekingsspanning		11 KV
Bedrijfstemperatuurbereik		-20...+40 °C
Temperatuurbereik bij opslag		-40...+60 °C
EMC-klasse		A
Beschermingsgraad		IP23
Externe afmetingen	L x W x H	461 × 202 × 367 mm
Gewicht zonder accessoires		9,6 kg
Normen		EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12
Artikelnummers		MIT223DCGM, MIT223DCMLPGM

ACCESSOIRES

Flexlite Toorts Afstandbedieningen
R10 afstandsbediening
FR41 Voetpedaal
MST 400 Onderwagen

