



X3 Wire Feeder HD300

X3HD300

Vanaf de zijkant te laden draadaanvoerunit voor alle X3 FastMig-stroombronnen met een digitaal LCD-scherm. 4-rols aandrijfmechanisme, Safe-lift ontwerp en geïntegreerde opbergruimte voor onderdelen in de zijdeur. De robuuste kunststof behuizing met dubbelwandige constructie is ontworpen om schokken en stoten op te vangen tijdens zware lasfabricagetoepassingen. Bij de X3 draadaanvoerunit HD300 wordt een kunststof roterende plaat meegeleverd.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Voedingsspanning	48 V
Voedingsstroom bij max. belasting	6.3 A
Onbelast vermogen	6 W
Lasstroom 60%	450 A
Lasstroom 100%	380 A
EMC-klasse	A
Type lasaansluiting	Euro
Aandrijfmechanisme	4 rollen, Eenmotorig
Diameter aanvoerrollen	32 mm

Beschrijving	Valor
Diameter lasdraad, Fe	0.8 ... 2 mm
Diameter lasdraad, Ss	0.8 ... 2 mm
Diameter lasdraad, MC/FC	0.8 ... 2.4 mm
Diameter lasdraad, Al	0.8 ... 2.4 mm
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Maximaal gewicht draadhaspel	20 kg
Maximale diameter draadhaspel	300 mm
Maximale druk beschermgas	0.5 MPa
Functiepaneel, display	LCD
Functiepaneel, bedieningselementen	2 regelknoppen, Drukknoppen
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Type bedrade communicatie	CAN-bus
Bedrijfstemperatuur	-20 ... 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 ... 60 °C
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23
Externe afmetingen, lengte	670 mm
Externe afmetingen, breedte	240 mm
Externe afmetingen, hoogte	465 mm
Gewicht zonder accessoires	14.4 kg
Normen	IEC 60974-5, 10