KETTINGPERSLUCHTTAKEL 500KG 3MTR HH TCS-500PE-3M

Deze serie RED ROOSTER takels is speciaal ontwikkeld voor de "Material Handling" industrie, zoals bijv. Opslag en verpakking. Deze takels hebben een zeer hoge hijs- en daalsnelheid en zijn daarmee ook zeer geschikt voor grote hijshoogtes.
Kenmerken:
- **Zeer hoge hijs- en daalsnelheid**
- **Maximale hijs- en daalsneldheid onafhankelijk van elkaar instelbaar**
- **Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar**
- **Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last**
- **Zeer compact en laag gewicht**
- **Uitlaatlucht afvoerslang zeer eenvoudig te monteren**
- **Eindafslag**
- **Luchtmotor wordt gekoeld door de uitlaatlucht (intern)**
- **Drukknop bediening**
- **Geluid gedempt, zeer laag geluidsniveau**
- **Aluminium behuizing**

De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.

Gerelateerde accessoires



42-02-29-VRD
Pendant Valve Assy TCS



Kenmerken

Merk	**RedRooster**
Aantal parten	**1**
Daalsnelheid vollast (m/min)	**34**
Daalsnelheid 0-last (m/min)	**19**
Gewicht incl. 3m hijshoogte (kg)	**15,9**
Hijssnelheid vollast (m/min)	**17**
Hijssnelheid 0-last (m/min)	**33**
Kettinggewicht (kg/m)	**0,9**
Ketting (mm)	**6,3 x 19,1**
Kettingzak/Kettingbak	**+**
Lastbegrenzer	**-**
Luchtaansluiting	**1/2" BSPT**
Luchtdruk max. (MPa)	**0,63**
Luchtverbruik vollast (l/s)	**28,3**
mm A	**415**
mm B	**255**
mm C	**132**
mm D	**68**
mm E	**205**
mm F	**163**
mm G	**15**
mm H	**35**
mm I	**22**
mm J	**22**
mm X	**40**
mm Z	**210**
Slangdiameter (mm)	**13**
SMC verzorgingseenheid	**AC40-F04DM-8-B**
Capaciteit (kg)	**500**
Luchtaansluiting ontluchting	**3/4"**
EAN	**8717981391769**

