

Powermax85 SYNC

Aanbevolen snijcapaciteit van 25 mm (1 inch)

Scheidingscapaciteit van 38 mm (1 1/2 inch)

Professionele kwaliteit



De Powermax85 SYNC, die deel uitmaakt van de Powermax®-familie, beschikt over geavanceerde toortscommunicatie voor geautomatiseerde installatie en gepatenteerde cartridges uit één stuk voor handmatig snijden, mechanisch of robotsnijden of gutsen.

Belangrijkste zakelijke voordelen

Vereenvoudig de bedrijfsvoering en verhoog de productiviteit

Cartridge uit één stuk vereenvoudigt de bediening en verkort de trainingstijd aanzienlijk

Minimaliseer operationele kosten

Tot 5x langere levensduur van slijtdelen in vergelijking met concurrenten, waardoor de operationele kosten dalen

Beperk nabewerkingen

Verbeterde snijkwaliteit gedurende de levensduur van slijtdelen zorgt voor een betere consistentie van de onderdelen, waardoor nabewerkingen worden verminderd

Snij- en gutscapaciteiten

Snijcapaciteit	Dikte	Snijnsnelheid
Aanbevolen	25 mm (1 inch)	500 mm/min (20 ipm)
	32 mm (1-1/4 inch)	250 mm/min (10 ipm)
Scheiding (handmatig snijden)	38 mm (1-1/2 inch)	125 mm/min (5 ipm)
Doorsteken*	20 mm (3/4 inch)	
*Doorsteekvermogen voor gebruik van handtoorts of met automatische toortshoogteregeling		
Gutscapaciteit	Metaalverwijderingssnelheid	Groefprofiel
Gebruikelijk gutsprofiel	8,2 kg (18,2 lbs) per uur	3,2 mm (0,12 inch) d x 6,8 mm (0,26 inch) b

Toortsvermogen**	12,2 kW
	85 A x 143 V ÷ 1.000 W = 12,2 kW

**Hogere uitgangsspanning bij de toorts plus efficiënt ontworpen slijtdelen resulteren in een snellere, schonere snede.

Eenvoudig te gebruiken. Veelzijdig. Betrouwbaar.

Voor metaalbewerkers die het meest veelzijdige systeem willen dat beschikbaar is voor gutsen en snijden levert Powermax85 SYNC het beste rendement op hun investering. Het beschikt over een gepatenteerd eendelig cartridgesysteem, een groter snijvermogen dan concurrenten met een hogere stroomsterkte, een geautomatiseerde instelling voor het systeemproces en SmartSYNC®-toortsen die traceerbare gebruiksgegevens bieden.

“We zijn erg onder de indruk van de snijkwaliteit van de machine en zijn weg van de cartridges. De levensduur van de cartridge is veel langer dan de slijtdelen van onze oudere machine en de cartridge is in seconden te vervangen.”

Salt Creek Fab, Verenigde Staten

**DE BESTE
INVESTERING
LIGT BINNEN
HANDBEREIK**

Het voorkeurssnijgereedschap van onze klanten voor industrieën, waaronder:

- Werkplaatsen en algemene productie
- Productie van vrachtwagens en aanhangwagens
- Productie van tanks en schepen
- Onderhoud van rangeerstation en rijtuigproductie
- Sloop en metaalterugwinning
- Onderhoud van landbouwmachines/apparatuur

Uitgelichte producteigenschappen:

Eenvoudig te gebruiken

- SmartSYNC®-toortsen met de Hypertherm-cartridge stellen automatisch de juiste stroomsterkte en bedrijfsmodus in, waardoor instellingsfouten vermeden worden.
- Gemakkelijk herkenbare cartridges uit één stuk hebben voor elk proces een kleurcode om verwarring van onderdelen te voorkomen en het voorraadbeheer voor slijtdelen te vereenvoudigen.
- Detectie voor einde levensduur laat de operator weten wanneer het tijd is om de cartridge te vervangen.
- Eenvoudige bediening zorgt voor een minimale uitvaltijd, minimaal tijdverlies en minimale tijd die nodig is voor het oplossen van problemen, minder afval en minder trainingstijd.

Veelzijdig

- Voer allerlei soorten taken uit met gemakkelijk om te wisselen toortsstijlen en toepassingsspecifieke cartridges voor verschillende soorten snij- en gutswerkzaamheden.
- Met behulp van de tijdbesparende toortsbediening kan de operator de stroomsterkte op elk gewenst moment aanpassen en cartridges en toepassingen veranderen zonder naar de stroombron terug te gaan.
- Toegang tot cartridgegegevens voor het volgen van de prestaties en het analyseren van gebruikspatronen

Toonaangevende betrouwbaarheid

- Het is bekend dat Powermax-plasmasnijders tientallen jaren meegaan in de praktijk, waardoor onderhoud en uitvaltijd tot een minimum worden beperkt.
- Stroombronnen en toortsen zijn ontworpen voor zware industriële omgevingen.
- Elk Powermax-component is getest om betrouwbaar te presteren in veeleisende omstandigheden.

Specificaties – CSA

Ingangsspanning ($\pm 10\%$)	200–480 V, 1 fase, 50/60 Hz
	200–600 V, 3 fase, 50/60 Hz
Ingangsstroom bij 12,2 kW	200/208/240/480, 1 fase 70/68/58/29 A
	200/208/240/480/600 V, 3 fase 42/40/35/18/17 A
Uitgangsstroom	25–85 A
Nominale uitgangsspanning	143 VDC
Inschakelduur bij 40°C (104°F)	60% bij 85 A, 230–600 V, 3 fase
	60% bij 85 A, 480 V, 1 fase
	50% bij 85 A 240 V, 1 fase
	50% bij 85 A, 200–208 V, 3 fase
	40% bij 85 A, 200–208 V, 1 fase
	100% bij 66 A, 230–600 V, 1/3 fase
Nullastspanning	305 VDC
Gewicht met toorts van 7,6 m (25')	32 kg (67 lbs)

CSA – voor gebruik in Amerika en Azië, behalve China.

Specificaties – CE/CCC

Ingangsspanning ($\pm 10\%$)	400 V, 3 fase, 50–60 Hz
Ingangsstroom bij 12,2 kW	380/400 V, 3 fase 20,5/19,5 A
Uitgangsstroom	25–85 A
Nominale uitgangsspanning	143 VDC
Inschakelduur bij 40°C (104°F)	60% bij 85 A, 380–400 V, 3 fase
	100% bij 66 A, 380–400 V, 3 fase
Nullastspanning	270 VDC
Gewicht met toorts van 7,6 m (25')	23,5 kg (52 lbs)

CE – voor gebruik in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland - RCM, Servië, VK – UKCA, Oekraïne en andere landen waar de certificatie wordt aanvaard.

Afmetingen inclusief Handmatigvatten	483 mm d; 233 mm b; 430 mm h (19" d; 9,2" b; 17" h)
Gastoevoer	Snijden: lucht (schoon, droog en olievrij), stikstof
Aanbevolen stromingssnelheid/ stromingsdruk gasinlaat	Snijden: 210 l/min bij 5,9 bar (450 scfh, 7,5 scfm bij 85 psi)
	Gutsen: 210 l/min bij 4,8 bar (450 scfh, 7,5 scfm bij 70 psi)
Lengte voedingskabel	3 m (10')
Type stroombron	Inverter – IGBT
Vereist motorvermogen	20 kW of 25 kVA voor een volledige output van 85 A
Elektrische efficiëntie	91,9%
Recyclebaarheid	100%
Garantie	Stroombron: 6 jaar, toorts: 1 jaar

Bestelgegevens – CSA

Hieronder vindt u de standaard systeemconfiguraties met een stroombron, toorts of toortsen, aardkabel, 3 – 4 cartridges en productinformatie. Sommige configuraties kunnen extra items bevatten, zoals een afstandsschakelaar en communicatiekabels.

CSA – voor gebruik in Amerika en Azië, behalve China.	75°-handtoorts		75°- en 15°-handtoorts	180°-machinetoorts van volledige lengte		180°-machinetoorts van volledige lengte en 75°-handtoorts	
Lengte toortsslangen	7,6 m (25')	15,2 m (50')	7,6 m (25')	7,6 m (25')	10,7 m (35')	15,2 m (50')	10,7 m / 7,6 m (35'/25')
✓ = Met afstandsschakelaar				✓		✓	✓
Powermax85 SYNC® Stroombronnen voor	Handtoorts			Mechanisch			
200–600 V CSA power supply	087183	087184	087187				
200–600 V CSA -stroombron met CPC-poort en spanningsdeler	087185	087186		087207	087189	087208	087190
200–600 V CSA -stroombron met CPC-poort, spanningsdelerpaneel en seriële poort				087192	087218 *		087219 *
							083351

* aardkabel met ringuiteinde

Aangepaste configuraties – CSA

Stroombron, toorts, aardkabel, cartridge en andere componenten selecteren.

Opties voor stroombron	Standaard	Met CPC-poort en spanningsdeler	Met CPC-poort, spanningsdeler en seriële poort
Powermax85 SYNC 200-600 V	087213	087214	087215

Bestelgegevens – CE/CCC

Hieronder vindt u de standaard systeemconfiguraties met een stroombron, toorts of toortsen, aardkabel, 3 – 4 cartridges en productinformatie. Sommige configuraties kunnen extra items bevatten, zoals een afstandsschakelaar en communicatiekabels.

CE – voor gebruik in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland – RCM, Servië, VK – UKCA, Oekraïne en andere landen waar de certificatie wordt aanvaard.	75°-handtoorts		75°- en 15°-handtoorts	180°-machinetoorts van volledige lengte		180°-machinetoorts van volledige lengte en 75°-handtoorts		
	Lengte toortsslangen	7,6 m (25')	15,2 m (50')	7,6 m (25')	7,6 m (25')	10,7 m (35')	15,2 m (50')	10,7 m/7,6 m (35'/25')
	✓ = Met afstandsschakelaar				✓		✓	✓
Powermax85 SYNC® Stroombronnen voor	Handtoorts			Mechanisch				
400 V GE/CCC standaard stroombron	087196	087197	087200					
400 V GE/CCC -stroombron met CPC-poort en spanningsdeler	087198	087199		087201	087202		087203	087204
400 V GE/CCC -stroombron met CPC-poort, spanningsdelerpaneel en seriële poort					087205	087220	087206	

Aangepaste configuraties – CE/CCC

Stroombron, toorts, aardkabel, cartridge en andere componenten selecteren.

Opties voor stroombron	Standaard	Met CPC-poort en spanningsdeler	Met CPC-poort, spanningsdeler en seriële poort
Powermax85 SYNC 380-400 V CE/CCC	087210	087211	087212

Aardkabels			
	Handklem	C-klem	Oogklem
7,6 m (25')	223035	223203	223209
15,2 m (50')	223034	223204	223210
22,8 m (75')	223033	223205	223211

Kabelopties

Regelkabels						
Kabellengte	Afstandsschakelaar	CNC, kabelschoen, verdeelde spanning	CNC, kabelschoen, geen verdeelde spanning	CNC, D-substekker, verdeelde spanning	RS-485 seriële comm, niet geaard	RS-485 seriële comm, D-sub
7,6 m (25')	128650	228350	023206	223048	223236	223239
15,2 m (50')	128651	228351	023279	123896	223237	223240
22,8 m (75')	128652					

Toortsopties

	Handtoortsen		Lange toortsen				Machinetoortsen	Robot/mini		
	75°	15°	0,6 m (2 voet), 45°	0,6 m (2 voet), 90°	1,2 m (4 voet), 45°	1,2 m (4 voet), 90°	180°	180°	90°	45°
4,5 m (15 voet)								059733		
7,6 m (25 voet)	059726	059723			528114		059719	059734	059731	059729
10,7 m (35 voet)							059720			
15,2 m (50 voet)	059727	059724	528116	528117	528118	528119	059721	059735	059732	059730
22,8 m (75 voet)	059728	059725					059722		059767	059766
30 m (100 voet)	059770									

Cartridge-opties van Powermax

	Slepend snijden	Mechanisch snijden/snijden met afstand	Gutsen met maximale verwijdering	Gutsen met maximale controle	Ohmse ring-kit
45 A	428927	428925	428932	428933	428895*
65 A	428931	428930			
85 A	428935	428934			

	FlushCut™	FineCut®		HyAccess™		
		Handtoorts	Mechanisch	Slepend snijden	Gutsen	Mechanisch
30-45 A		428928	428926			
65 A	428952			428984	428987	528079
85 A	428953					

*Kit bestaat uit drie ohmse ringclips, 420580.



Cartridgelezer

De cartridgelezer werkt in combinatie met de Powermax SYNC®-cartridgelezerapp zodat gegevens die zijn opgeslagen in Powermax-cartridges eenvoudig kunnen worden gecontroleerd. Onderdeelnummer 528083.

Toortsen en cartridges

Voor meer info, kijk op www.hypertherm.com/powermax85sync

Tenzij anders vermeld in de bijlage zijn alle handelsmerken eigendom van Hypertherm, Inc. en mogelijk geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Ga naar www.hypertherm.com/patents voor meer informatie over nummers en typen van Hypertherm Associates-patenten.
© 09/2025 Hypertherm, Inc. Revisie 1
898590NL Nederlands/Dutch

Ons bedrijf is geheel in bezit van de medewerkers en we zetten ons allemaal 100% in om te zorgen voor een superieure klantervaring. www.hyperthermassociates.com/ownership
Ons milieubeleid is een van de essentiële waarden van Hypertherm Associates. www.hyperthermassociates.com/environment
100% in handen van de medewerkers