



X3 Wire Feeder HD200

X3HD200

Side Loading draadaanvoerunit voor 200 mm draadspoelen. Compatibel met alle X3 FastMig-stroombronnen, heeft een digitaal LCD-scherm, 4-rols aandrijfmechanisme, een gasstroomregelklep en Safe-lift design. Sterke kunststof behuizing met dubbelwandige constructie om schokken en stoten op te vangen tijdens zware lasklussen. Om de draadaanvoerunit stevig aan de X3-stroombron te bevestigen, gebruik je de Montageplaat (X3HD200P) en Draadaanvoerunit HD200 Sleden (HD200S).

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Voedingsspanning	48 V
Voedingsstroom bij max. belasting	6.3 A
Onbelast vermogen	6 W
Lasstroom 60%	450 A
Lasstroom 100%	380 A
EMC-klasse	A
Type lasaansluiting	Euro

Beschrijving	Valor
Aandrijfmechanisme	4 rollen, Eenmotorig
Diameter aanvoerrollen	32 mm
Diameter lasdraad, Fe	0.8 ... 1.6 mm
Diameter lasdraad, Ss	0.8 ... 1.6 mm
Diameter lasdraad, MC/FC	0.8 ... 2 mm
Diameter lasdraad, Al	0.8 ... 2.4 mm
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Maximaal gewicht draadhaspel	5 kg
Maximale diameter draadhaspel	200 mm
Maximale druk beschermgas	0.5 MPa
Functiepaneel, display	LCD
Functiepaneel, bedieningselementen	2 regelknoppen, Drukknoppen
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Type bedrade communicatie	CAN-bus
Bedrijfstemperatuur	-20 ... 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 ... 60 °C
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23
Externe afmetingen, lengte	560 mm
Externe afmetingen, breedte	235 mm
Externe afmetingen, hoogte	325 mm
Gewicht zonder accessoires	8.9 kg
Normen	IEC 60974-5, 10