RED ROOSTER
LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS

# STIFTSLIJPER RECHT 6MM
# RRG-260RE

**De RED ROOSTER stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen. De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit en hebben daarom een blokkeerknop om makkelijk en snel de frezen te wisselen.**
**Kenmerken:**
- **Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand.**
- **Het composiet motorhuis zorgt voor een goede isolatie.**
- **De slijpers hebben een achteruitlaat die eenvoudig verstelbaar is.**
- **Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt.**
- **In bediende stand verdwijnt de veiligheids-startknop in de behuizing.**
- **Met geïntegreerde knop voor vermogenaanpassing naar wens van de gebruiker**

## Gerelateerde accessoires



**51224-14**
**Collet 3mm**



**51224-13**
**Collet 6mm**



**52225-12**
**Collet Nut**



**ATLUB**
**Persluchtgereedschap Olie, 1 liter**




## Kenmerken

| | |
|---|---|
| **Merk** | **RedRooster** |
| **Toerental (min-1)** | **25000** |
| **Luchtverbruik (l/s)** | **7,5** |
| **Gewicht (kg)** | **0,5** |
| **Luchtaansluiting** | **PT 1/4"** |
| **Luchtdruk max. (MPa)** | **0,63** |
| **mm A** | **176** |
| **mm B** | **41,8** |
| **mm C** | **19** |
| **mm D** | **34,5** |
| **mm E** | **42,7** |
| **Slangdiameter (mm)** | **10** |
| **Spantang (mm)** | **6** |
| **Vermogen (kW)** | **0,26** |
| **Afmeting slijpschijf (mm)** | **35** |
| **Vibratiestandaard** | **EN ISO 28927-12** |
| **Vibratiewaarde ($m/s^2$)** | **2,5** |
| **Vibratieonzekerheid ($m/s^2$)** | **0,74** |
| **Geluidsstandaard** | **ISO 15744** |
| **Geluidsdruk (dB(A))** | **83** |
| **Geluidsvermogen (dB(A))** | **94** |
| **Geluidsonzekerheid (dB(A))** | **3** |
| **EAN** | **8717981400089** |

