



Kempact 253R

6402530

Compact Kemppi-lasapparaat met standaard functiepaneel voorzien van een 3-fasige 400V-stroombron met een vermogen van 250 A, voor kostenefficiënt MIG-/MAG-lassen.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Netspanning	400 V $\pm$ 15 %
Fasen van netaansluiting	3~50/60 Hz
Type netvoedingskabel	4G, H07RN-F
Afmeting netvoedingskabel	1.5 mm ²
Nominaal maximaal ingangsvermogen [S1max]	8.5 kVA
Netzekering	10 A
Stroomverbruik bij stilstand [P1idle]	25 W

Beschrijving	Valor
Vermogen, inschakelduur % bij nominaal max. stroom, MIG	40 %
Vermogen bij +40 °C, nominale max. stroom, MIG	250 A
Vermogen bij +40 °C, 100% MIG	150 A
Vermogensbereik, MIG	20 A / 10 V ... 250 A / 31 V
Spanningsinstelbereik, MIG	8 ... 31 V
Vermogensfactor bij nominaal max. stroom [λ]	0.93
Efficiëntie bij maximale nominale stroom [η]	88 %
EMC-klasse	A
Diameter lasdraad, Fe	0.8 ... 1.2 mm
Diameter lasdraad, Fe-MC/FC	0.8 ... 1.2 mm
Diameter lasdraad, Ss	0.8 ... 1.2 mm
Diameter lasdraad, Al	1 ... 1.2 mm
Draadaanvoersnelheid	1 ... 18 m/min
Maximaal gewicht draadhaspel	20 kg
Maximale diameter draadhaspel	300 mm
Functiepaneel, model	LCD Regular
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Bedrijfstemperatuur	-20 ... 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 ... 60 °C
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	623 mm
Externe afmetingen, breedte	579 mm
Externe afmetingen, hoogte	1070 mm
Gewicht zonder accessoires	44 kg
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10