

X5 Wire Feeder 300 AP

X5240300000

Van bovenaf te laden draadaanvoerunit met een grafisch TFT-display van 5,7". Voor synergisch en puls-MIG/MAG, TIG, elektrodelassen (MMA) en gutsen. Automatische parametrering met Weld Assist. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem, rotameter standaard inbegrepen. USB-poort voor connectiviteit. Maakt het gebruik van MAX-lasprocessen, Wise-lasprocessen en tussenaanvoerunit SuperSnake GTX mogelijk.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Voedingsspanning	48 V
Voedingsstroom bij max. belasting	6.3 A
Onbelast vermogen	6 W
Onbelast vermogen met verwarming voor draadaanvoercompartiment	30 W
Lasstroom 60%	500 A
Lasstroom 100%	430 A
EMC-klasse	A

Beschrijving	Valor
Type lasaansluiting	Euro
Aandrijfmechanisme	4 rollen, Eenmotorig
Diameter aanvoerrollen	32 mm
Diameter lasdraad, Fe	0.8 … 2 mm
Diameter lasdraad, Ss	0.8 … 2 mm
Diameter lasdraad, MC/FC	0.8 … 2.4 mm
Diameter lasdraad, Al	0.8 … 2.4 mm
Draadaanvoersnelheid	0.5 … 25 m/min
Maximaal gewicht draadhaspel	20 kg
Maximale diameter draadhaspel	300 mm
Maximale druk beschermgas	0.5 MPa
Functiepaneel, model	X5 Feeder Panel 300 AP
Functiepaneel, display	5.7" LCD
Functiepaneel, bedieningselementen	2 regelknoppen, Drukknoppen
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Functiepaneel, ingangsspanning (DC)	12 V
Type bedrade communicatie	CAN-bus
Bedrijfstemperatuur	-20 … 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 … 60 °C
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	650 mm
Externe afmetingen, breedte	230 mm
Externe afmetingen, hoogte	410 mm
Gewicht zonder accessoires	10.9 kg
Normen	IEC 60974-5, 10