YOKOTA
CONTROLLED PRECISION IN TIGHTENING

18V IMPULSMOERAANZETTER 15~35NM YZ-T800E

YOKOTA YZ-T accu impulsmoeraanzetters met afslagautomatiek zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken van schroefverbindingen met een moment tot 35 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten.
Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met behulp van Programmeer console PC-2F en kabel CC-1.
Auditieve en visuele terugkoppeling over het resultaat van het schroefproces.
Kenmerken:
- **Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant**
- **Geen terugslag**
- **Hoge schroefsnelheid**
- **Hybride techniek**
- **Borstelloze DC motor aandrijving**

Levering inclusief batterij, exclusief lader.



Gerelateerde accessoires



BPL-1820
Accu voor YS-E, YZ-N en YZ-T serie



0446-1801-00-00
Hanger clip YOKOTA gereedschap



0446-0017-00-00
Hanger YOKOTA gereedschap



61022-TH005
Tool Houder



0446-0029-00-01
Rubber beschermhoes voor batterij



0459-0029-00-00
Protector YZ-T800



PC-2-F
Programmeerconsole zonder kabel



CC-2
Kabel en software YZ-T <->Laptop



BC2075MX
Accu oplader voor BPL-1820



CC-1
Elektronikkabel YZ-T <-> PC-2-F

Kenmerken

Merk	**Yokota**
Aandrijfvierkant	**3/8"**
Boutcapaciteit (mm)	**6 - 8**
Toerental (min-1)	**1200 - 4800**
Koppel (Nm)	**15 ~ 35**
Gewicht zonder accu (kg)	**1,1**
mm A	**166**
mm B	**29,5**
Batterij voltage (Volt)	**18**
Battery type Li-ion….(Ah)	**2,0**
Vibratiestandaard	**EN ISO 28927-2**
Vibratiewaarde (m/s^2)	**< 2,5**
Vibratieonzekerheid (m/s^2)	**1**
Geluidsstandaard	**ISO 15744**
Geluidsdruk (dB(A))	**68**
Geluidsonzekerheid (dB(A))	**3**
EAN	**8717981391875**

