STEEL stiftsteen cilindrisch Ø 10x13 mm stift-Ø 3 mm A46 voor staal en gietstaal



STEEL stiftsteen cilindrisch Ø 10x13 mm stift-Ø 3 mm A46 voor staal en gietstaal

Artikelnr.: 31116254 EAN: 4007220095706

De uitvoering STEEL is de meest universele binding voor de bewerking van staal en gietstaal.

Zij is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies.

De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Technische gegevens

Breedte	13 mm
Korrelgrofte	46
Lengte, stift	30
Max. RPM	58400 RPM
RPM, opt.	58400 RPM
Vorm	W 176
Ø buiten	10 mm
Ø stift	3 mm

Technische gegevens

- Hoge slijpvriendelijkheid en hoog verspaningsrendement bij universeel gebruik op staalsoorten.
- Verkorte slijptijden en daarmee kostenbesparing door het hogere verspaningsvolume.
- Bijzonder goed geschikt voor de bewerking van vlakken en randen.

Toepassingsaanbevelingen	Stiftstenen STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
Veiligheidsvoorschriften	Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.
Bewerkbare materialen	Gietstaal Staal
Bewerkingsopgaven	Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) Bewerking van vlakken Egaliseren Finishen Ontbramen Uitslijpen Uitslijpen van voegen lasnaadbewerking
Machinetypes	Buigzame-asmachine Rechte slijpmachines

PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com