



X5 Wire Feeder HD300 APC

X5280300000

Vanaf de zijkant te laden draadaanvoerunit met een grafisch TFT-display van 5,7 inch. Voor synergische MIG/MAG, TIG, MMA en gutsen. Automatische aanpassing van parameters. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem. Slagvaste kast. USB-poort voor connectiviteit. Kastverlichting en led-werklampen voor een uitstekende gebruikerservaring. Geïntegreerde connectiviteit met WLAN, met ondersteuning van de digitale lasprocedurespecificatie en WeldEye ArcVision-module. Maakt het gebruik mogelijk van MAX lasprocessen, Wise processen, SuperSnake GTX sub feeder en HR45 afstandsbediening.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Wire feeder type	Main
Voedingsspanning	48 V
Voedingsstroom bij max. belasting	6.3 A
Onbelast vermogen	6 W
Onbelast vermogen met verwarming voor draadaanvoercompartiment	11 W
Lasstroom 60%	500 A
Lasstroom 100%	430 A
EMC-klasse	A

Beschrijving	Valor
Type lasaansluiting	Euro
Aandrijfmechanisme	4 rollen, Eenmotorig
Diameter aanvoerrollen	32 mm
Maximaal gewicht draadhaspel	20 kg
Maximale diameter draadhaspel	300 mm
Maximale druk beschermgas	0.5 MPa
Functiepaneel, model	X5 Feeder Panel 300 APC
Functiepaneel, display	5.7" LCD
Functiepaneel, bedieningselementen	2 regelknoppen, Druknoppen
Functiepaneel, type installatie	Ingebouwd
Functiepaneel, ingangsspanning (DC)	12 V
Type bedrade communicatie	CAN-bus
Type draadloze communicatie	WUBT-236ACN(BT)
Type Bluetooth	4.2 (LE)
Frequentie en vermogen transmitter, Bluetooth	2.4 GHz; 4 dBm
Type WLAN	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Frequentie en vermogen transmitter, WLAN	2.4 GHz: 2.412...2.484 GHz; 5.1 GHz: 5.150...5.240 GHz, 5.250...5.350 GHz, 5.470...5.725 GHz; 9...16 dBm
Type en spanning led-batterij	Built-in, rechargeable: LG CHEM (ICR18650HE4; Li-ion, 3.6 V, 2500 mAh), Samsung SDI (INR18650-26J; Li-ion, 3.6 V, 2600 mAh)
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	670 mm
Externe afmetingen, breedte	240 mm
Externe afmetingen, hoogte	465 mm
Gewicht zonder accessoires	14.4 kg
Normen	IEC 60974-5, 10